

ルーフファン・屋上換気扇・ベンチレーター

熱気を効率よく除去する

空気周囲条件	温度	-30℃+50℃
	湿度	90%以下



室内の熱気を排出し、新鮮な外気を取入れ循環させます。
作業者の快適さを維持し、健康管理・作業効率をアップさせます。

- 製品概要
- 本体の構造を円形としたことで空気の流れがスムーズになり、高性能ファン専用モーターを使用している為、豊かな風量が得られます。特殊グリス封入密封ボールベアリングを使用していますから、注油の必要はありません。袴は屋根形状、勾配に応じて製作致します。
- 材 料
- 特殊耐蝕アルミ製で軽量な為、取扱いが簡単で取付工事が容易に出来、工事費が削減されます。SVGH-900 は、ガラス繊維強化プラスチック（F・R・P）製の笠を標準仕様としています。
- 主な用途
- 窓やガラリなどから外気が充分取り入れられる工場、倉庫、体育館等の全体換気に適しています。

換気機器台数一覧 ※SVO・SVP・SVFも同様です。

換気回数	容積 (㎡)	500	750	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000	20000	25000	30000
毎時10回	型式																
	SVK-300T	3	4	6	11												
	SVK-400T	2	2	3	6	8	11										
	SVK-500T	1	2	2	3	5	6	7	9	10	12						
	SVK-600T		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	14			
	SVK-750T				1	2	2	3	3	3	4	4	5	7	9	11	13
	SVK-750TQ			1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	10	13	16	20
	SVK-800TQ			1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	9	12	14	17
	SVK-900T				1	2	2	2	3	3	3	4	4	6	8	9	11
	SVK-900TQ			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8	10	13	15
毎時15回	SVK-1050T				1	1	2	2	2	2	3	3	3	5	6	8	9
	SVK-1050TEX				1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	7	8	10
	SVK-300T	4	6	8	16												
	SVK-400T	2	3	4	8	12											
	SVK-500T	2	2	3	5	7	9	11									
	SVK-600T	1	1	2	3	4	6	7	9	10	11	13	14				
	SVK-750T		1	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	10	13	17	20
	SVK-750TQ		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	24	29
	SVK-800TQ		1	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	13	17	21	25
	SVK-900T			1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	8	11	14	16
機械工場	SVK-900TQ		1	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	12	15	19	23
	SVK-1050T				1	2	2	3	3	4	4	4	5	7	9	11	14
	SVK-1050TEX			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	7	10	12	14