

HYPER STRONG COOL

ハイパーストロングクール®

スポットクーラーの決定版!
最大到達距離約50mの
風が大空間を駆け巡る!

室温から-13℃の強冷風!

吹出口での当社測定値です。条件により異なります。
※冬は暖房機としてご使用下さい。

ご使用環境により「コンボ」タイプか「セパレート」タイプをお選び下さい。



適合コンセント形状



特 許
出 願 中

「コンボ」タイプ

キャスター付きでどこへでも自由に移動ができます。

品番 / SSTC-CNBO1A

レンタル可



「セパレート」タイプ

通常のエアコンと同じように室内外に別置きします。

品番 / VDVN1-S48F3A

要設置工事



通常のエアコンとは違い、人に直接冷風を送ります! 換気しながらでも、窓やシャッターを開けてても最大限に効果を発揮します! とにかく冷風を感じたい方にオススメです!

ハイパーストロングクール		室内ユニット	室外ユニット
相当馬力		6馬力(最大9馬力)	
能 力	冷房定格(kW)	14.0	
	暖房定格(kW)	16.0	
電 源		単相 200V	三相 200V
最大運転電流(A)		19.5	
圧縮機	電動機定格出力(kW)	3.5	
送風機	風量(m³/min)	72.3 m³	108 m³
	電動機定格出力(kW)	0.35	0.12
外形寸法(mm)		H790 W990 D362(+197)	H1350 W1020 D396
製品質量(kg)		44.5	112

別売品	品 番
ハイパールーバー	SSTC-FG01A
塩害仕様(室内機)	VDVN1-S48F3A(IE)
塩害仕様(室外機)	VDVN1-S48F3A(OE)
ドレンパン(室内機)	SSTC-DP01A
ドレンパン(室外機)	SSTC-DP01B
20ℓポリタンク	—
延長コード(10m)	—

コンボタイプは H1570 W1020 D1150・総重量約193kg

※風量・その他数値に関しては、弊社の測定基準に基づいて行った実測値です。電圧やその他の条件によって異なる場合があります。